

Спецификация на поставку материалов

для выполнения работ по ремонту специализации СББ, ремонту помещений гостевых санпропускников					
№ пп	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм	Кол-во	Необходимый срок поставки
1	2	3	4	5	6
1	Кассетный потолок АР 600 «LINE» (Албес)	Тип: Открытая система Кромка: «LINE» Кассета: АР 600х600 Цвет: белый Производитель: АЛБЕС	шт	289	
2	Т-профиль Т24/29 Албес-Норма 3700мм основная направляющая	Размер: Длина-3700мм, ширина-24мм, высота-29мм Серия-Норма (Норма) Вид подвесной системы-Т24 Несущая способность- до 7,5кг/м2 Материал-сталь с защитным покрытием Цвет- белый Производитель: АЛБЕС	шт	26	
3	Т-профиль Т24/25 Албес-Норма 1200мм поперечная направляющая	Размер: Длина-1200мм, ширина-24мм, высота-25мм Серия-Норма (Норма) Вид подвесной системы-Т24 Несущая способность- до 7,5кг/м2 Материал-сталь с защитным покрытием Цвет- белый Производитель: АЛБЕС	шт	146	
4	Т-профиль Т24/20 Албес-Норма 600мм поперечная направляющая	Размер: Длина-600мм, ширина-24мм, высота-20мм Серия-Норма (Норма) Вид подвесной системы-Т24 Несущая способность- до 7,5кг/м2 Материал-сталь с защитным покрытием Цвет- белый Производитель: АЛБЕС	шт	146	
5	Угол пристенный 3,0 19*24мм	Размер: Длина 3000мм, ширина 19х24мм Материал — Сталь Производитель: АЛБЕС	шт	52	
6	Подвес 2,0м	Размер: Макс Длина 2000мм Материал- Сталь	шт	73	
7	Анкер-клин 6*40	Анкер-клин 6*40 потолочный Производитель: Омах	шт	413	
8	Армстронг-14-П (ССП-А-220-014-П-Н, Т-УХЛ) Светодиодный встраиваемый/накладной светильник с призматический стеклом	Бренд: ПРОТОН Артикул: Армстронг-14-П (ССП-А-220-014-П-Н, Т-УХЛ), 48Вт, 5700Лм, 4000К, потолочный, IP40, белый 595х595х40	шт	20	

9	Встраиваемый светодиодный светильник Novotech Meiss 358482	<p>Производитель: Novotech</p> <p>Вес: 0,2340кг</p> <p>Длина и ширина внешней части: 73x73мм</p> <p>Высота внешней части 6мм</p> <p>Размер врезного отверстия диаметр 68мм</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Степень защиты: IP44</p> <p>Тип цоколя: LED</p> <p>Тип лампочки (основной): светодиодная</p>	шт	7
10	Ванна скрытой установки одноклавишный выключатель (сх.1), 6А, 250В, белый (BLNVS006101)	<p>Производитель: Schneider Electric</p> <p>Тип изделия: Выключатель</p> <p>Способ монтажа: Скрытый</p> <p>Оттенок цвета: Белый</p> <p>Степень защиты: IP20</p>	шт	15
11	Ванна скрытой установки розетка с заземлением без шток, 16А, 250В, белый	<p>Производитель: Schneider Electric</p> <p>Тип изделия: Розетка</p> <p>Способ монтажа: Скрытый</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Номинальный ток: 16А</p> <p>Напряжение: 220В</p>	шт	15
12	GLOSSA Розетка телефонная RJ11 в рамку белая	<p>Производитель: Schneider Electric</p> <p>Тип изделия: Розетка телефонная</p> <p>Способ монтажа: Скрытый</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Артикул: GSL000181T</p>	шт	4
13	Рама крышки Schneider Electric Glossa	<p>Производитель: Schneider Electric</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Артикул: GSL000101</p>	шт	4
14	Унитаз-Компакт Комфорт Rosa белый н/п кн/арм сид	<p>Бренд: ROSA (Россия)</p> <p>Масса унитаза: 18,7кг</p> <p>Масса бачка: 11кг</p> <p>Объем сливного бачка: 6л</p> <p>Размеры: 815x350x660 мм</p>	шт	2
15	Напольная тумба с раковиной ИТАНА Nlava Aqua УЮТ60 600x465x850 38578	<p>Серия: УЮТ</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Ширина: 600мм</p> <p>Глубина: 465мм</p> <p>Высота: 850мм</p>	шт	4
16	Смеситель для умывальника монолитный DR38011	<p>Назначение: для умывальника</p> <p>Тип смесителя: однорычажный (джойстик)</p> <p>Форма: прямой</p> <p>Покрытие корпуса: хром</p>	шт	6
17	Душевая стойка со смесителем Ledeme L2421	<p>Артикул: L2421</p> <p>Цвет: хром</p> <p>Материал: Латунь</p>	шт	2

Март 2022г.

18	Душевая шторка Siro BR120	Страна: Италия Бренд: Forte Коллекция: Siro Цвет: белый Открываемость: 51 см Состав: пластик ПВХ Артикул: BR-120	шт	4
19	Акриловый поддон АПОЛЛО 800х800 мм	Производитель: Vas Цвет: белый Форма: квадратная Материал: акрил Панель к поддону: в комплекте Габариты: 800х800мм	шт	3
20	Акриловый поддон АПОЛЛО 900х900 мм	Производитель: Vas Цвет: белый Форма: квадратная Материал: акрил Панель к поддону: в комплекте Габариты: 900х900мм	шт	1
21	Трап HL310NPr с «сухим» сифоном Rіpmus	Материал: PP/PE/Edelstahl Размер: DN50/75/110 Вес: 0,75кг	шт	36
22	Радиаторы биметаллические, марка «Rіfаr» 350	Модель: Base 350 Межосевое расстояние 350мм кол-во секций — 4шт	шт	3
23	Труба стальная электросварная 159х4 (ГОСТ 10704-76)	Труба стальная электросварная промышленная круглая (ГОСТ 10704-91), марка стали-Ст3сп, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4мм	т	0,34412
24	Труба стальная электросварная 108х4 (ГОСТ 10704-76)	Труба стальная электросварная промышленная круглая (ГОСТ 10704-91), марка стали-Ст3сп, наружный диаметр 108мм, толщина стенки 4мм	т	0,9114
25	Труба стальная электросварная 57х3,5 (ГОСТ 10704-76)	Труба стальная электросварная промышленная круглая (ГОСТ 10704-91), марка стали-Ст3сп, наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм	т	0,0523
26	Отвод 90°-2-108х6-Ст3 (ГОСТ 17375-2001)	Отвод круглоизогнутый 90° ГОСТ 17375-2001, 108х6, радиус кривизны равный 1,5 условного диаметра, на давление до 16МПа	шт	44

Начальник ОРЗ



А.В. Киселев