АИЦВ92109.00.001

Rm max 1250 (√)



1. *Размеры для справок.
2. Покрытие: грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76, эмаль ПФ-115 черная ГОСТ 6465-76.
3. Нанести сигнальную разметку по ГОСТ 12.4.026-2015. Расположение полос наклонное, размер f=(40 ± 3) мм, s=(50 ± 3) мм, желтого и черного цвета.
4. Перед окраской пиломатериалы должны быть сухими (иметь влажность не более 22%). Неокрашенные поверхности не допускаются. Контроль качества окраски произвести путем визуального осмотра.
5. Маркировать обозначение на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АИЦВ92109.00.001		
Разраб.					Подкладка	Лит	Масса / Масштаб
Пров.							1,8 / 1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1
Н. контр.					Брусок-2 хв.-40х50-ГОСТ 8486-86	АЭМ-технологии	
Утв.							

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N° дубл.
Взаимн. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

гуиFr_BiodKBUD

Формат А3