

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСЗ-МЕХАНИКА»
(ООО «МСЗ-М»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.В.Чурин

«12»  2022 г.

12.01.22 № 16/44

г. Электросталь

Техническое задание

Предмет закупки: Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 цвет RAL classic 6019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 цвет <i>RAL classic 6019</i> - 360 кг
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 цвет <i>RAL classic 6019</i> должна быть свежего выпуска не позднее января 2022 года, свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль предназначена для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и механическим воздействиям при транспортировке.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры окружающей среды от -50°C до +60°C, в условиях относительной влажности воздуха до 100 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры
1 Цвет покрытия эмали : цвет <i>RAL classic 6019</i>
2 Внешний вид покрытия: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень;
3 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при $T=20(+/-0,5)^{\circ}\text{C}$: 100-120;
4 Массовая доля нелетучих веществ , %: 64-70;
5 Степень разбавления до вязкости 28-30 по вискозиметру ВЗ-246(с диаметром сопла 4мм при $T=20(+/-0,5)^{\circ}\text{C}$, % не более: 20;
6 Степень перетира, мкм, не более : 25;
7 Укрывистость высушенной пленки, г/м.кв не более: 55;
8 Время высыхания до степени 3 при $T=20(+/-0,5)^{\circ}\text{C}$, ч не более: 24;
9 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1;
10 Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее: 40;
11 Твердость покрытия по маятниковому прибору : типа ТМЛ (маятник А) отн.ед. не менее : 0,1; или типа М-3 , условные ед. не менее: 0,25;
12 Адгезия пленки, баллы не более: 1
Подраздел 4.2 Требования к маркировке
Маркировка эмалей по ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Упаковка эмалей по ГОСТ9980-3-2014 Материалы лакокрасочные и вспомогательное сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, настоящего Технического задания, приемка товара приостанавливается до получения паспорта качества

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования:

- сертификат (паспорт) качества на каждую конкретную партию продукции, отражающий все требования, установленные настоящим Техническим заданием,*
- свидетельство о государственной регистрации эмали,*
- паспорт безопасности на эмаль ПФ-115,*
- протокол испытаний по подразделу 4.1 (с указанием номера аттестата аккредитации или другого документа, разрешающего проведение испытаний)*
- другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование эмалей по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
Транспортировка производится в упаковке Поставщика, предотвращающей повреждения эмали от механических и атмосферных воздействий.
Доставка оборудования осуществляется Поставщиком до склада Заказчика МО, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д.12.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение эмалей по ГОСТ9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. В случае, если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, поставщик обязан заменить ее. продукцией надлежащего качества, соответствующего договору в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

8.2. Гарантийный срок хранения-12 месяцев со дня изготовления

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара и требованиям ГОСТ 6465-76

12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с внутренним Положением на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Претензии по количеству и качеству Товара, определенные во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой приемки продукции по количеству и качеству в соответствии с инструкциями П-6, П-7, претензии предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика уведомления с указанием вида несоответствия,


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ


Срок поставки - по условиям договора. Поставщик первоначально предоставляет Заказчику ПФ-115, соответствующей требованиям данного технического задания, в количестве 50кг от партии закупки, для проведения Заказчиком пробного окрашивания и осуществления входного контроля ПФ-115. В случае получения после пробного окрашивания качественного лакокрасочного покрытия Поставщикставляет оставшуюся часть объема закупки ПФ-115.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара, должны соответствовать стандартам и техническим требованиям с подтверждением (сертификатом качества)


Начальник ТНБ



(подпись)


(ФИО)

« 12 » 01 2022 г.
(дата)

Инженер-технолог


(подпись)


(ФИО)

« 12 » 01 2022 г.
(дата)