


Техническая характеристика

1. Внутренние размеры, мм	
длина	3800±7
ширина	300 ⁺⁵
высота	200 ⁺⁵
2. Предельная масса груза, кг	500

Технические требования

- *Размеры для справок.
- Влажность безчертежных деталей из пиломатериалов не более 20%.
- $\pm \frac{1716}{2}$.
- Шероховатость наружных поверхностей не более $R_{\text{m max}} 1250$ мкм, обзол на кромках досок не допускается.

A-A(1:5)



5. Допускается соединение К2 по кромке деталей из материала поз.11 в соответствии с ГОСТ 9330-76.

6. При изготовлении ящиков из досок разной ширины, узкие располагают в середине щита.

7. Просветы между досками с учетом их усушки не должны превышать 5 мм.

8. Выступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину.

9. Допускается использовать ленту М-0,7х20 ГОСТ 3560-73 или М-0,7х30 ГОСТ 3560-73, а так же гвозди П1,4х32 ГОСТ 4028-63 для крепления ленты.

10. Допускается отверстия от выпадающих сучков укрывать накладками из водостойкой трехслойной фанеры по ГОСТ 3916.1-96. Накладки прибивать только к порожним ящикам по наружной поверхности.

11. Остальные ТТ по ГОСТ 2991-85.

УП650.01.000СБ				Лист	Масса	Масштаб
ЯЩИК				1	51,8	1:10
				Лист	Листов	1
ОАО ЧМЗ						