



УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
_____ С.С. Аблаев
«___» _____ 2022 г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
29.12.2022 № 336-1/68-ТЗ

Предмет закупки: Поставка лакокрасочных материалов

позиция ГПЗ №: 18525/23

Димитровград
2022

Технического задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Спецификация

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
Поставка лакокрасочных материалов, именуемые в дальнейшем – Товар.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Товар должен быть новым (не ранее, 2022 года выпуска), ранее не использованным и отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается поставка Товара, снятого с производства, выставочных образцов. Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или обременением). Товар должен обладать сертификатами и прочими необходимыми документами, позволяющими его использование по назначению на территории Российской Федерации.
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2
20.30.22.110 — Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие. 20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде. 20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки). 20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар применяется для маркировки изделий, нанесения разметки, окрашивания различных металлоконструкций и деталей оборудования для защиты от воздействия окружающей среды, а так же окраски наружных и внутренних поверхностей зданий для придания им архитектурно-декоративного и эстетического вида.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с НТД завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
В соответствии с приложением №1 настоящего технического задания.
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
Не требуется
Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности
Не требуется
Подраздел 4.4. Требования к надежности
Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации на изготовление и подтверждаться сертификатами соответствия (качества).
Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам
В соответствии с приложением №1 настоящего технического задания.
Подраздел 4.6. Требования к маркировке
Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (клеймо, штамповка, заводская маркировка) номер партии на бирке и сертификате должны совпадать с маркировкой на изделии (товаре).
Подраздел 4.7. Требования к упаковке
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от повреждений, коррозий и т.д. при перевозке смешанным транспортом, согласно ГОСТ 9980.3-2014 Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
<p>Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя.</p> <p>Поставщик вместе с Товаром предоставляет оригиналы следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, два экземпляра; - паспорт (сертификат) качества Товара; - счет-фактуру (если поставщик является плательщиком НДС); - транспортная накладная /товарно-транспортная накладная. <p>Поставка Товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.</p> <p>Покупатель должен провести входной контроль поставляемого Товара, включая проверку его количества, наличия соответствующих сертификатов и надлежащего их заполнения, проверка соответствия приведенных в них данных характеристикам, установленным в настоящем Техническом задании.</p> <p>При обнаружении недостачи Товара или выявлении несоответствий качества, условий поставки, в процессе приема-передачи (например, техническое состояние Товара не соответствует требованиям НД, данные сертификата не соответствуют требованиям данного Технического задания и НД на изготовление и др.), Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт. Покупатель уведомляет об этом Поставщика.</p>
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара
<p>При поставке Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации.</p> <p>Продукция должна иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии и соответствующие бирки.</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<p>Транспортировка Товара осуществляется за счет поставщика в адрес Покупателя в объемах, предусмотренных приложением №1 настоящего технического задания. Средства транспортировки Поставщика должны обеспечивать целостность упаковки</p>
--

товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен быть пригоден к длительному хранению (планируется применение по мере производственной необходимости) в крытых отапливаемых помещениях.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, но быть не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем накладной ТОРГ-12/УПД.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных Российской Федерацией и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставляемом Товаре производственных дефектов, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя заменить или отремонтировать Товар своими силами и за свой счёт. В этом случае гарантийный срок продляется на время проведения ремонта или замены и продолжает исчисляться с даты приёмки Товара по качеству после устранения дефектов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен соответствовать всем экологическим нормам в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать нормам в соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей» от 9.03.2010 №132 «Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации на

изготовление согласно приложения №1 настоящего Технического задания по позициям, и подтверждаться сертификатами качества (соответствия).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с приложением №1 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация, предоставляемая Поставщиком Покупателю на основании требований настоящего Технического задания должна быть на русском языке и бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НД	Нормативная документация
2	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Спецификация	6

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник механического участка /Суслов И.В. /

(подпись)

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол- во.	Срок поставки	Место поставки
1	Растворитель 649 Welltex 1л	Растворитель предназначается для разбавления эмалей марки НЦ, а также других нитро- и глифталевых эмалей, нитролаков. Фасовка: канистра емкостью не менее 1 л	В соответствии с НТД изготовителя	шт	53	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, 7
2	Эмаль ЭП-9111 красно-коричневая	Время высыхания при температуре +20°С не более 4 часов. Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %. Электрическая прочность не менее 10 МВ/м. Термоэластичность покрытия при температуре +150 °С не менее 5 часов. Цвет: Красно-коричневый Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ТУ 2312-025-05758799-97 «Эмаль электроизоляционная марки ЭП-9111»	кг	50	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, 7
3	Эмаль ГФ-92ХС серая	Время высыхания при температуре +20°С не более 4 часов. время высыхания при температуре +110°С эмали - не более 3 ч. Цвет: Серая Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ГОСТ 9151-75 « Эмали марок ГФ-92. Технические условия»	кг	100	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, речное шоссе, 7

4	Грунт-эмаль 3в1 по ржавчине Главный Технолог	Применяется для защиты и окраски чистых и ржавых корродированных металлических поверхностей, антикоррозионные пигменты. Полное высыхание: не более 2 часов при температуре +20°C При пониженной температуре: не более 4 часов. Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ТУ 2313-062-32811438-2008 «Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" латексная»	кг	200	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
5	Эмаль ПФ 115 желтая	Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет: Желтая Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	150	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
6	Эмаль ПФ 115 зеленая	Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет: Зеленая Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	200	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7

7	Эмаль ПФ 115 серая	<p>Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.</p> <p>Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч.</p> <p>После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.</p> <p>Цвет: Серая</p> <p>Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг</p>	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	400	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
8	Эмаль ПФ 115 красная 1 сорт	<p>Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.</p> <p>Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч.</p> <p>После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.</p> <p>Цвет: Красная</p> <p>Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг</p>	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	50	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
9	Эмаль ПФ 115 синяя	<p>Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.</p> <p>Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч.</p> <p>После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.</p>	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	100	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7

		Цвет: Синяя Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг					
10	Эмаль ПФ 115 черная 1 сорт	Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет: Черная Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	кг	100	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
11	Эмаль ПФ 115 белая 0,9 кг Лакра	Универсальная эмаль предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Время высыхания при температуре +20°C не более 24 ч. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Цвет: Белая Фасовка: металлическая банка не менее 0,9 кг	ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	шт	12	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7
12	Растворитель 646 по 0,5 л	Применяется в промышленности для обезжиривания и разбавления красок. Фасовка: бутылка- емкостью не менее 0,5л.	ГОСТ 18188-2020 «Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных	шт	85	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе,7

			материалов»			Договора	
13	Грунтовка ГФ 021	Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Время высыхания при температуре +20°С — не более 24 часов, при температуре +105°С — не более 35 минут. Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг.	ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»	кг	300	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, 7
14	Грунт 1кг серый RX P-01 Reoflex	Предназначен для повышения защитных свойств систем покрытий. Грунтовка, наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности. Время высыхания не более 24ч. Фасовка -металлическая банка не менее 1 кг	ГОСТ Р 51693-2000 «Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия»	кг	10	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, 7
15	Эмаль для ванн ФАНТАЗИЯ 0.75 кг белая Рэндом хаус	Предназначена для обновления эмалевого покрытия. Время высыхания: не более 24ч. Цвет: Белая Фасовка -металлическая банка: не менее 0,75 кг.	ТУ 2312-002-51235041-01 «Эмаль для ванн Фантазия ЭБР-16154 в комплекте со средствами для обработки ванны перед нанесением»	шт	16	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе, 7
16	Эмаль ПФ-223 голубовато-серая	Эмаль используется для окраски деревянных и металлических поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещения. Время высыхания при температуре +20°С не более 24 ч.	ГОСТ 14923-78 «Эмали ПФ-223. Технические условия»	кг	200	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента	Ульяновская область, г. Димитровград, речное шоссе, 7

		Цвет: Голубатово-серый Фасовка: металлическая банка не менее 20 кг.				(даты) заключения Договора	
17	Уайт-спирит Нефрас-С4-155/200 10 л Вершина	Применяется для разбавления масляных, алкидных и битумных лакокрасочных материалов, резинобитумных и сланцевых антикоррозионных мастик, смывки консервирующих смазок, удаления масляных и битумных пятен, очистки инструмента. Фасовка: канистра не менее 10 л.	ГОСТ 3134-78 «Уайт –спирит. Технические условия»	шт	11	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора	Ульяновская область, г. Димитровгр ад, Речное шоссе,7

Поставка аналогичного товара (эквивалента) допускается при полном соответствии техническим характеристикам, изложенным в Приложении №1 настоящего технического задания, а также при соблюдении всех условий настоящего Технического задания.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, производителя, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).