

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя Генерального директора
по техническому обеспечению и качеству –
технического директора

_____ Е.Г. Скорынин

« ____ » _____ 2023 г.

_____ № _____

Техническое задание
на поставку группы товаров, за исключением нестандартного
технологического оборудования

Предмет закупки группа женская специальная одежда

Новоуральск
2023

01.02.2023 12-49/482-УД

Подписан простой электронной подписью
--

Техническое задание
на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования для АО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 10 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки
<i>Группа специальной одежды: - костюмы женские хлопчатобумажные</i>
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
<i>Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее года заключения договора, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</i>
Подраздел 1.3. ОКПД 2
<i>Код по ОКПД 2 - 14.12.11.120</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перечисленные в настоящем ТЗ средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности при работах в условиях присутствия на рабочих местах ВПФ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применяются в условиях закрытых производственных помещений, а также при выполнении наружных работ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
<i>Технические и потребительские характеристики, размеры и требования по конструкции СИЗ изложены в ПРИЛОЖЕНИИ, перечисленных в РАЗДЕЛЕ 14 данного ТЗ</i>
Подраздел 4.2 Требования к маркировке
<i>В соответствии с требованиями пунктов 4.10, 4.11, 4.12 и Раздела 6 ТР ТС 019/2011</i>
Подраздел 4.3. Требования к упаковке
<i>Во избежание пересортицы размерного ряда, все костюмы должны быть упакованы каждый в отдельной упаковке. Изделие должно упаковываться так, чтобы товарный ярлык был хорошо видимым и читаемым без нарушения целостности упаковки. Упаковка, применяемая изготовителем для упаковывания, транспортирования и хранения готовой продукции должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза 005/2011 и не противоречить требованиям – ГОСТ 10581. Заводская упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировке и хранении. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 п. 4.10 пп.4. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка ТМЦ по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостатке продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.</i>
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>При поставке ТМЦ Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: 1. Копии сертификатов о соответствии ТР ТС 017/2011 на изделия. 2 Копии деклараций о соответствии ТР ТС 017/2011 на ткань.</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара может производиться всеми видами транспорта согласно правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем транспорте, в закрытых и сухих транспортных средствах при температуре от минус 30°С до 30°С и относительной влажности до 98%. При этом необходимо предохранять изделия от механических и химических повреждений.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

До доставки изделий на склад Покупателя изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Не допускается совместное хранение изделий с органическими растворителями, кислотами, щелочами и другими веществами, для которых отсутствует гарантия инертности по отношению к материалам изделия.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок изделий – 12 месяцев (не менее) с момента приемки на склад АО «УЭХК».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спецодежда должна сохранять в течение всего установленного срока эксплуатации технические характеристики (изменение линейных размеров, прочностные характеристики) и потребительские показатели при стирке и дезактивации, производимые в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 при температуре 82°C, и глажке на прессах с температурой поверхности до 120 °С. Данная характеристика должна быть подтверждена протоколом испытаний.

Требования к обслуживанию должны быть изложены в руководстве (инструкции по эксплуатации), приложенном к каждому поставляемому изделию, либо на прикрепленном к изделию ярлыке

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

1. Поставщик до поставки партии товара предоставляет заказчику контрольные образцы (в количестве одной штуки или одного комплекта (пары)) по каждому виду товара в течение 7-10 дней с момента подписания договора.

1.1. Заказчик проводит входной контроль (оценку соответствия потребительских и защитных свойств) СИЗ, планируемых к поставке, требованиям настоящего Технического задания. Комиссия Заказчика по входному контролю осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, определенным требованиями Приложения №1 к приказу от 10 августа 2017 года № 1/766-П «Единые отраслевые методические указания по проведению входного контроля СИЗ, применяемых в организациях Госкорпорации «Росатом».

1.2. Возврат образца (-ов) Поставщику осуществляется в случае выявления недостатков или несоответствий технических характеристик оцениваемого образца требованиям настоящего ТЗ с оформлением бухгалтерской накладной формы М-15 (постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а) и акта входного контроля образцов (с указанием параметров, характеристик и прочих причин отклонения продукции).

2. СИЗ должны быть укомплектованы Памяткой-инструкцией по уходу за спецодеждой во время эксплуатации, оформленной в соответствии с п. 4.13 ТР ТС 019/2011, в которой должны быть приведены рекомендации по уходу

3. На специальную одежду в соответствии с корпоративным стилем методом шелкографии наносятся логотипы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству (кмп., шт.) в соответствии со спецификацией к договору Поставщик осуществляет доставку продукции до склада Покупателя за свой счет. Требования к периоду поставки - в соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация (товарная накладная, счет-фактура, паспорта, сертификаты и т.д.), передаваемая Покупателю вместе с продукцией, должна быть выполнена на русском языке на бумажном носителе. Документы и копии документов должны быть заверены в установленном порядке

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТР ТС	<i>Технический регламент Таможенного союза</i>
2	ТМЦ	<i>Товарно-материальные ценности</i>
3	ТЗ	<i>Техническое задание</i>
4	ГОСТ	<i>Межгосударственный стандарт</i>

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	<i>костюм женский хлопчатобумажный</i>	6

Начальник ОМТС _____ Б.Н. Фоменко

Руководитель службы 13 _____ Е.С. Мартюшев

Специалист по ОТ службы 13 _____ Л.В. Удалова

Руководитель группы _____ С.Н. Сутормин

Инженер ОМТС _____ А.В. Николаева

Основные параметры и размеры

Костюм женский хлопчатобумажный

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.217-2001 ГОСТ 11209- 2014

Размеры

120-124/170-176

112-116/170-176

128-132/186-190

88-92/158-164

88-92/180-186

96-100/158-164

Костюм (блуза +полукомбинезон)

Ткань 100% хлопок:

молескин (усиленный сатин) поверхностная плотность не менее 250 г/м² или «Премьер Cotton» МВО 250 -300 г/м².

Цвет ткани синий или василек

Технические и прочностные характеристики ткани по ГОСТ 11209- 2014:

Минимальная разрывная нагрузка по основе: 400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н

Устойчивость окраски к стирке, «поту» по, балл: Не менее 4

Устойчивость окраски к солнечному свету, балл: Не менее 5

Стойкость к истиранию, циклов: Не менее 2000

Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: не более 2,5–3 %.

Гигроскопичность: Не менее 5 % по ГОСТ 12.4.280

Воздухопроницаемость: не менее 20 дм³/(м²с) по ГОСТ 12.4.280.

Блузка прямого силуэта с застежкой на пуговицах, отложным воротником. На полочках верхние накладные карманы с клапаном на застежку текстильную. Под клапаном левого кармана шлевки для дозиметра. Спинка без шва. Рукава втачные одношовные с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон прямой с боковыми застежками на пуговицах, с притачным нагрудником, с бретелями (крест-накрест) на пуговицах. На нагруднике накладной карман с клапаном на пуговицу или застежку текстильную. На передней части складки по линии талии и боковые накладные карманы. На задней части вытачки.

Для пошива спецодежды должны применяться нитки марки «Прочные» ГОСТ 6309-93

Нанесение элементов бренд стиля Госкорпорации «Росатом»