



N	ПОЗ.	КОЛ.	N ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
1		1	CCFE-45B/M1	Корпус взрывозащищенный с ручкой	Горэлтех (или аналог)
2		8	ТА 60x20 В/В	Шильд пластиковый (черный фон, белые буквы) 12 см <sup>2</sup>	Горэлтех (или аналог)
3		2	ТА 60x10 В/В	Шильд пластиковый (черный фон, белые буквы) 6 см <sup>2</sup>	Горэлтех (или аналог)
4		1	BFE-45	Монтажная панель	Горэлтех (или аналог)
5		1		Маркировочная табличка	Горэлтех (или аналог)
6	HL1	1	M0457I 220 дуод	Лампа сигнальная белая	Горэлтех (или аналог)
7	HL2	1	M0457G 220 дуод	Лампа сигнальная желтая	Горэлтех (или аналог)
8	HL3	1	M0457V 220 дуод	Лампа сигнальная зеленая	Горэлтех (или аналог)
9	SB1	1	M-0445	Кнопка грибок красная "Возврат поворотом"	Горэлтех (или аналог)
10	SB2	1	M-0429R	Кнопка красная	Горэлтех (или аналог)
11	SB3	1	M-0429V	Кнопка зеленая	Горэлтех (или аналог)
12	QS1	1	M-0553 + DL1CB + A3-16E/R	Ручка с переключателем и контргайкой	Горэлтех (или аналог)
13	QS2	1	M-0553 + DL1CB + A3-10E/R	Ручка с переключателем и контргайкой	Горэлтех (или аналог)
14		1	КНВТВ2N2GH/ВЗК	кабельный ввод с защ. пробкой под небронированный кабель d=(12-18)	Горэлтех (или аналог)
15		3	КОВ1NH	кабельный ввод под бронированный кабель d=(6-12) D=(9-17)	Горэлтех (или аналог)
16		1	ВЗН2GH ТУ 3400-007-72453807-07	Заглушка	Горэлтех (или аналог)
17		1	SB0005-01	Смазка CRV-Si в банке, 60г	Горэлтех (или аналог)

- \* Размеры для справок.
- Габаритные размеры, не более: (670x440x350)мм  
Присоединительные размеры: 4 отв. Ø 10 (360x376)мм.
- У типоразмеров кабельных вводов в скобках даны дублирующие обозначения.  
Материал кабельных вводов - нержавеющая сталь.
- Маркировочную табличку и шильды крепить на шкаф при помощи заклепок по технологии предприятия-изготовителя.
- Допускается монтажную панель разместить в шкафу (не прикручивать).

Монтажная панель (Горэлтех)

Монтажная панель (аналог)

Вид корпуса сзади

