## **Техническая часть заявки на проведение закупки на поставку товара/оборудования**

I. Наименование и описание объекта закупки				
Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара)	Код ОКПД поставляемого товара <sup>1</sup>	Единица измерения количества поставляем ого товара <sup>2</sup>	Количество поставляем ого товара	Страна происхожде- ния товара (с учетом установленно го запрета на допуск товаров, происходящи х из иностранных государств)
Автоматическое устройство для обжима кабельных наконечников СF 500-230V арт. № 1208348 (Phoenix Contact)	25.73.30.299	к-т	2	-

#### **II.** Область применения

Применяется для обжима кабельных наконечников, соединителей и гильз при изготовлении кабельной продукции

# III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки IIIа. Технические характеристики (значения, которых подлежат изменениям и должны быть указаны участниками закупки в первой части заявки точно)

№ п/п	<u>Наименование</u> требования/параметры	Требование	Значение	Размерность
	1.1 Потребляемая	Не более	160	BA
	мощность	He object	100	DA
	1.2 Максимальная сила	Не менее	10	кН
1.	обжима	пе менее	10	KII
	1.3 Время опрессовки	Не более	1	C
	1.4 Габариты (ШхВхГ)	Не более	140x220x320	MM
	1.5 Bec	Не более	10	КГ

### IIIб. Технические характеристики (значения, которых <u>не могут</u> изменяться)

№ п/п	<u>Наименование</u> требования/параметры	Требование	Значение	Размерность
	Параметры			
	электического тока			
	1.1 Род электрического	тонно	Переменный,	
1.	тока	ТОЧНО	однофазный	-
	1.2 Частота	тонно	50	Гц
	электрического тока	точно	30	ΙЦ
	1.3 Напряжение сети	точно	230	В

	IV. Комплект поставки				
№ п/п	Наименование	Количество	Единица измерения		
1.	Автоматическое устройство для обжима кабельных наконечников CF 500-230V	2	шт.		
2.	Защитный кожух CF500/COV арт.1212250	2	К-Т		
3.	Сетевой кабель (евро)	2	К-Т		
4.	Ножной переключатель	2	К-Т		
5.	Руководство по эксплуатации на русском языке	2	к-т		
6.	Принадлежности				
6.1	Матрица CF500/DIE Al 6 для кабельных наконечников (A, Al) 0,25-6 мм <sup>2</sup> арт. 1212238	2	к-т		
6.2	Матрица CF500/DIE Al 25 для кабельных наконечников (А, Al) 10, 16, 25 мм <sup>2</sup> арт. 1212239	2	к-т		
6.3	Матрица CF500/DIE Al 50 для кабельных наконечников (А, Al) 35, 50 мм <sup>2</sup> арт. 1212261	2	к-т		
6.4	Матрица CF500/DIE A1 TWIN для кабельных наконечников TWIN (A1-TWIN) 2х4,4х6 и 2х10 мм² арт. 1212262	2	к-т		
6.5	Матрица CF500/DIE RCI 1,5 для изолированных кабельных наконечников (RCIFCI) 0,14-1,0 мм <sup>2</sup> арт. 1212263	2	к-т		
6.6	Матрица CF500/DIE RCI 6 для изолированных кабельных наконечников (RCIFCI) 0,5-6 мм <sup>2</sup> арт. 1212240	2	к-т		
6.7	Матрица CF500/DIE TC 4 для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4 мм (СК2,5СК4,0) 0,14-4 мм <sup>2</sup> арт. 1212237	2	к-т		
6.8	Матрица CF500/DIE TC 10 для точеных контактов (СК4,0) 6-10 мм <sup>2</sup> арт. 1212260	2	к-т		

V. Условия допуска на территорию Заказчика				
VI. Приложения				

## Условия, которые подлежат включению в соответствующие разделы проекта Государственного контракта/договора (Раздел документации о закупке)

<b>№</b> п/п	Раздел контракта/договора подлежащий изменению и/или дополнению	Условия, которые подлежат изменению и/или дополнению
1.		
2.		
3.		