



(a) Tack weld or weld all round recommended

7	Предварительная сборка	941200		1	0,00	
6	Резьбовой стержень	676213	(457)	1	2,35	8355J2
5	Резьбовой стержень	676213	(457)	1	2,35	8355J2
4	Шестигранная гайка	636928	M30	6	1,32	Gr. 8
3	Вертикальный хомут	462734-0720	D273,0	1	100,00	13CrMo4-5
2	Серьга с пальцем	616912		2	5,40	P 250 GH
1	Приварная пластина со сфер.	746113		2	8,00	8355J2
					119,42	

Поз.	Описание	Тип	мм	К-во	[кг]	Материал
1521.195.011.01 СВ Подвеска 1						
Гор. напр. трубы 84,72 кН						
Нагр. гидр. исп. 62,77 кН						
x = 0 мм						
y = 0 мм						
z = 0 мм						
Диам. Нар. 273,0 мм						
Изоляция 0 мм						
Температура 293 С						
изм. нагрузки 0 %						
общее перемещение 0 мм						
Положение блокировки 0 мм						
фактический ход 0,00 мм						
Заказчик:				Предложение ЛИСЕГА №:		
Узел / Система:				0-8-0 0		
Заказ №				LICAD Черт №		
Заказ №				36-3-74283		
Менеджер проекта				24.04.2019		
Проверил :						

ПАО "ЗиО Подольск"
Разработал: Крысин
Чертеж №:

[Signature]