

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)
СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ)

07.11.2019 № Н-60/03-03/2049-ТЗ-ВК

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «СХК»

 С.А. Котов
_____ 2019

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки:
Элементы фильтрующие

Северск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Элемент фильтрующий Ф2-01 УФАИ.06 7117.026-01	<ul style="list-style-type: none"> - высота, мм – 846±3; - наружный диаметр, мм – 72±2; - внутренний диаметр, мм – 66,75±1,5; - присоединительная резьба – М36х1,5; - длина присоединительной резьбы (с учетом проточки шириной 4±1), мм – 31±1,5; - расстояние от торца резьбы до торца шестигранника (с размером под ключ S=55_{-1,5}, мм – 42,5±2). - площадь фильтрующей поверхности, см² не менее - 1650; - перепад давления при скорости фильтрации газа 0,01м/с, Па (мм.вод.ст), не более – 500(50); - эффективность при очистке газа от частиц размером ≥0,15мкм, % , не мене – 99; - допустимый перепад давления в направлениях: <div style="margin-left: 20px;"> прямом (снаружи-внутри), МПа (кгс/см²), не более – 0,52 (52); обратном (изнутри-наружу), МПа (кгс/см²), не более – 0,2 (2); </div> - температура рабочей среды - до +350⁰С; - зависимость перепада давления от скорости фильтрации газа до 1м/с – линейная; 	НД производителя	Элемент фильтрующий, ярлык, паспорт.	шт	96	Согласно договору поставки	Гарантия на товар составляет не менее 18 месяцев с момента поставки и не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

		- основной материал – НП2 по ГОСТ 492.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя представленные в составе документации носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанные материалы и товары. Критериями эквивалентности являются технические требования, изложенные в Разделе 1 ТЗ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые элементы фильтрующие должны быть новыми, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц не ранее 2020 года выпуска.
Новизна оборудования подтверждается паспортом на данное изделие.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Элементы фильтрующие должны быть промаркированы в соответствии с конструкторской документацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна быть произведена согласно требованиям предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Элемент фильтрующий должен быть изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на изготовление, испытание и приемку и признано годным для эксплуатации.</p> <p>Приемка по количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика в порядке и сроки, установленные инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 «О приемке продукции по качеству» и № П-6 от 15.06.1965 «О приемке продукции по количеству», в последних редакциях. Заказчик проводит входной контроль в соответствии с условиями Договора на поставку.</p>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>Поставщик оформляет и передает Заказчику паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия.</p> <p>Заказчику передаются выставленные счет, счет-фактура, товарные накладные в 2-х экземплярах.</p> <p>Отгрузка импортной продукции сопровождается: заверенными уполномоченными представителями контрагента копиями грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Элемент фильтрующий поставляется автотранспортом, ж/д транспортом и др.
Элемент фильтрующий должен поставляться в собранном виде и упакованным.
Упаковка должна обеспечить защиту от воздействия окружающей среды, обеспечить надежное крепление на транспорте и сохранность при погрузке-разгрузке.
Место поставки продукции: до склада АО «СХК» Томской обл. г. Северск, ул. Предзаводская,9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно быть организовано в соответствии с указаниями на упаковочной таре.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Значение воздействия приобретаемых товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.
По окончании срока эксплуатации элементы фильтрующие подлежат утилизации в соответствии с нормами, принятыми на АО «СХК».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям к качеству, соответствующим стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям к поставляемой продукции.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все поставляемые документы должны быть выполнены на русском языке, на бумажном носителе.

Директор завода

М.Ю. Черных

Исп. Каранкевич Юрий Геннадьевич
8(3823) 55-05-98