

Техническое задание

на поставку проволоки: Св-08ГС ГОСТ 2246-70 ф-3мм, ф-4мм, Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 ф-1,2мм, ф=1,6мм, ф-2,0мм, Св-08ХМФА-О ГОСТ 2246-70 ф=2,0мм, ф-4,0мм, Св-08ХГСМА-О ГОСТ 2246-70 ф=1,2мм, ф-2,0мм, Св-08ХГСМФА-О ГОСТ 2246-70 ф=1,2мм, ф-2,0мм.

Подольск
2020

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объектов МСЗ и АЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Проволока Св -08ГС ф-3мм, ф-4мм ГОСТ 2246-70 Проволока Св -08Г2С ф-1,2мм, ф=1,6мм, ф-2,0мм ГОСТ 2246-70 Проволока Св -08ХМФА-О ф-2,0мм, ф=4,0мм ГОСТ 2246-70 Проволока Св -08ХГСМА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм ГОСТ 2246-70 Проволока Св -08ХГСМФА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм ГОСТ 2246-70
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемые материалы должны быть новыми, выпуска не ранее 2020 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочным образцом, свободными от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления
Не установлено
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Не установлено
Подраздел 1.5 Код ОКП
122000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление деталей и оборудования для МСЗ, изготовление деталей и оборудования для АЭС
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
4.1.1. Вся сварочная проволока должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 2246-70 и обеспечивать стабильное горение дуги, качественное формирование швов с минимальным разбрызгиванием, отсутствие дрессуры, равномерную подачу через направляющий канал сварочной горелки при условиях: длина шлангов сварочной горелки 4,5 м., направляющий канал горелки может иметь 1-2 изгиба при сварке. Сварочная проволока: - Св-08Г2С ф-1,2, ф=1,6мм, ф-2,0мм, Св-08ХМФА-О ф=2,0мм, Св-08ХГСМА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм, СВ-08ХГСМФА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм должна поставляться на кассетах К-300 (В-300, BS-300) с порядной укладкой без изломов и перегибов; - СВ-08ГС ф-3мм, ф-4мм, СВ-08ХМФА-О ф-4,0мм, должна поставляться на кассетах К-415 (В-450) с порядной укладкой без изломов и перегибов. 4.1.2. Проволока Св-08Г2С ф-1,2, ф-2,0мм, Св-08ХМФА-О ф=2,0мм, ф=4,0мм, Св-08ХГСМА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм, СВ-08ХГСМФА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм должна быть аттестована в соответствии с требованиями РД-03-613-03 Национального Агентства Сварки и Контроля. 4.1.3. Продукция импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов в составе поставляемого товара допускается с обязательным предоставлением копий Решений о применении, оформленные в соответствии с требованиями РД 03-36-2002.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Не установлено

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Не установлено
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
В соответствии со стандартом, по которому поставляется проволока (ГОСТ 2246-70)
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
В соответствии со стандартом, по которому поставляется проволока (ГОСТ 2246-70)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<p>5.1.1. Продукция проходит входной контроль в течение 20 рабочих дней со дня поступления на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</p> <p>5.1.2. Для проволоки Св-08ГС ф-3мм, ф-4мм ГОСТ 2246-70, Св-08Г2С ф-1,2мм, ф=1,6мм, ф-2,0мм: вместе с поставляемой продукцией Поставщик обязан предоставить оригинальные сертификаты качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</p> <p>5.1.3. Для проволоки Св-08ХМФА-О ф=2,0мм, ф=4,0мм, Св-08ХГСМА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм, Св-08ХГСМФА-О ф=1,2мм, ф-2,0мм вместе с поставляемой продукцией Поставщик обязан предоставить сертификат качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя или заверенную копию сертификата качества.</p> <p>5.1.4. Для проволоки СВ-08Г2С ф-1,2, ф-2,0мм, СВ-08ХГСМА-О ф-2,0мм, СВ-08ХГСМФА-О ф-2,0мм вместе с поставляемой продукцией Поставщик обязан предоставить свидетельство об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД-03-613-03 Национального Агентства Сварки и Контроля оригинал или заверенную копию сертификата качества.</p>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p>С каждой партией товара должны предоставляться сертификаты и оригиналы бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168,169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).</p> <p>В случае поставки импортного товара должны предоставляться сертификаты, инвойсы, таможенная декларация, решение о применении, оформленное Поставщиком в соответствии с требованиями РД 03-36-2002.</p>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<p>Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. Скрытыми недостатками для целей настоящего Договора Сторонами признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара</p>

проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Срок для предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 (Два) года с момента приемки Товара Покупателем. В случае, когда скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения третьими лицами, Акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее 4 (четырёх) месяцев со дня обнаружения таким третьим лицом скрытых недостатков в Товаре.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2, 3 класс безопасности для АЭС

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Покупателю:

1. Проволоку Св-08ГС ГОСТ 2246-70 ф-3мм в количестве 800 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
2. Проволоку Св-08ГС ГОСТ 2246-70 ф-4мм в количестве 6500 кг начиная с 15 сентября по 15 октября 2020г.
3. Проволоку Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 ф-1,2мм в количестве 15000 кг начиная с 15 сентября по 15 октября 2020г.
4. Проволоку Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 ф-1,6мм в количестве 100 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
5. Проволоку Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 ф-2,0мм в количестве 9500 кг начиная с 15 сентября по 15 октября 2020г.
6. Проволоку Св-08ХМФА-О ГОСТ 2246-70 ф-2,0 мм в количестве 240 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
7. Проволоку Св-08ХМФА-О ГОСТ 2246-70 ф-4,0 мм в количестве 100 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
8. Проволоку Св-08ХГСМА-О ГОСТ 2246-70 ф-1,2 мм в количестве 4250 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
9. Проволоку Св-08ХГСМА-О ГОСТ 2246-70 ф-2,0мм в количестве 12200 кг в течение 60 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
10. Проволоку Св-08ХГСМФА-О ГОСТ 2246-70 ф-1,2мм в количестве 4750 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
11. Проволоку Св-08ХГСМФА-О ГОСТ 2246-70 ф-2,0мм в количестве 28000 кг, 10000 кг в течение 30 дней с даты заключения Договора/Спецификации, остальные 18000 в

- течение 60 дней с даты заключения Договора/Спецификации.
12. Поставка осуществляется на склад Покупателя по адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 (ПАО «ЗиО-Подольск»).
13. Транспортom Поставщика. За счет Поставщика.
14. Толеранс по позиционно -0/+5% (возможны незначительные перегрузы кратные весу кассет).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых материалов должна быть представлена на русском и английских языках.
Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	РФ	Российская Федерация
2	ПАО	Публичное акционерное общество
3	мм	миллиметр
4	МСЗ	Мусоросжигательные заводы
5	АЭС	Атомная электростанция
6	ГОСТ	Государственный стандарт