



Bud A

1. \* Размеры для справок.

2. Предельные отклонения размеров между осями  
двух любых звезд - 2 мм.

3. Гвозди, расположенные в шахматном порядке, должны быть на расстоянии не менее 8 мм от наружных кромок планок и 25 мм от торцов планок.

4. Гвозди забивать под прямым углом. Головки гвоздей не должны выступать или быть утоплены больше, чем на высоту головки. Концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину планок.

5. Маркировать по ГОСТ 14192-77 черным лаком марки Я гост 1709-75. Основные надписи маркировать шрифтом 15, дополнительные - В. Манипуляционный знак ставить при транспортировании изделия, изготовленного по ТУ 58.277-75.

6. Ящик Внутри должен быть выстлан водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75 или битумной бумагой по ГОСТ 515-77, или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354-73.

7. Ящик посылочный предназначен для транспортирования изделий изготавливаемых по ТУ 58.275-75, ТУ 58.276-75, ТУ 58.277-75.

					58.08 025.00 СБ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЯЩИК ПОСЫЛОЧНЫЙ Сборочный чертеж
Разраб.		ТЮЛЬКОВА	А.Ю.	11.01.80	
Пров.		МЯСОРОВЕ	А.В.	01.01.80	
Т. контр.					
Рук. об.		РАСКАТОВ	Н.П.	03.01.80	
Н. контр.		СОБОЛЕВ	А.В.	01.01.80	
Утв.		КОРНЦЛОВ	А.В.	11.01.80	
					Лит.
					Масса
					Масштаб
					1:2
					Лист
					Листов
					Объект 58