Утверждаю

Директор

ООО «Энергоремонт»

_____ И.В. Югай

_____ 2019 г.

Техническое задание
на поставку групп товаров за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки:
Поставка светильников

Глазов
2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанные материалы и товары. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в настоящем разделе Технического задания

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Ед. изм.	Количество	Объем гарантий и гарантийный срок
1	СВЕТИЛЬНИК УСС-36	Светильник светодиодный уличный Потребляемая мощность: не более 38 Вт Световой поток: не менее 4600 лм Напряжение питания: переменный ток 170…264 В, частотой 50…60 Гц Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1: I Диапазон рабочих температур: от -60 до +45 С° Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ1 Материал корпуса: алюминий Материал рассеивателя: поликарбонат Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP65 Тип крепления: консольный	НД производителя	ШТ	10	В соответствии с НД производителя
2	СВЕТИЛЬНИК УСС-18М	Светильник светодиодный уличный Потребляемая мощность: не более 22 Вт Световой поток: не менее 2300 лм Напряжение питания: переменный ток 170…264 В, частотой 50…60 Гц Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1: I Диапазон рабочих температур: от -60 до +45 С° Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ1 Материал корпуса: алюминий Материал рассеивателя: поликарбонат Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP65 Тип крепления: консольный	НД производителя	ШТ	10	В соответствии с НД производителя

3	СВЕТИЛЬНИК УСС-70М	Светильник светодиодный уличный Потребляемая мощность: не более 75 Вт Световой поток: не менее 9400 лм Напряжение питания: переменный ток 170…264 В, частотой 50…60 Гц Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1: I Диапазон рабочих температур: от -60 до +45 С° Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ1 Материал корпуса: алюминий Материал рассеивателя: поликарбонат Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP65 Тип крепления: консольный	НД производителя	ШТ	6	В соответствии с НД производителя
4	СВЕТИЛЬНИК КАТ.№1005550287 ЭЛЕТЕХ	Светильник промышленный подвесной под лампу накаливания с защитным колпаком из силикатного прозрачного стекла. Тип цоколя лампы по ГОСТ IEC 60061-1: E27 Мощность лампы: 60…100 Вт Материал корпуса: алюминий Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP62	НД производителя	ШТ	500	В соответствии с НД производителя
5	СВЕТИЛЬНИК АРТ. 4690612004808 ASD	Светильник светодиодный Потребляемая мощность: не более 36 Вт Цветовая температура: 6500 К±300 К Световой поток: не менее 2900 Лм Напряжение питания: переменный ток 230 В ±10% частотой 50…60 Гц Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 С° Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP40 Способ монтажа: накладной	НД производителя	ШТ	300	В соответствии с НД производителя
6	СВЕТИЛЬНИК НСП02-100-001 УХЛ2	Светильник промышленный подвесной под лампу накаливания с защитным колпаком из стекла. Тип цоколя лампы по ГОСТ IEC 60061-1: E27 Мощность лампы: 60…100 Вт Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP53	НД производителя	ШТ	100	В соответствии с НД производителя
7	СВЕТИЛЬНИК АРТ. 4690612004914 ASD	Светильник светодиодный Потребляемая мощность: не более 36 Вт Цветовая температура: 4500 К±300 К Световой поток: не менее 3200 Лм Напряжение питания: переменный ток 230 В ±10% частотой 50…60 Гц Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 С° Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP65 Способ монтажа: накладной	НД производителя	ШТ	300	В соответствии с НД производителя

8	СВЕТИЛЬНИК ССП-456 2Х18ВТ LED-T8R/G13	Светильник светодиодный промышленный Мощность лампы: 18 Вт ±10% Количество ламп в светильнике: 2 Тип цоколя лампы по ГОСТ IEC 60061-1: G13 Цветовая температура: 4500 К±300 К Световой поток: не менее 4200 Лм Напряжение питания: переменный ток 230 В ±10% частотой 50…60 Гц Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 С° Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP65 Способ монтажа: накладной	НД производителя	ШТ	300	В соответствии с НД производителя

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, согласно требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г, а также действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование – по ГОСТ 23216-78 группа «Ж». Транспортировка Товара в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова 7 своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в потребительской таре предприятия-изготовителя в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим а РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НД	Нормативный документ

Экономист по МТС И.Н. Мякотина

Начальник ОС К.Ю. Рожков