



1 Допускается изготовление из листа Д16АМ, АМЦМ ГОСТ 21631-76.

2 Текст и графическое изображение выполнить методом

Фотохим.усл.дбл.

③ - Ан.Окс.хр.
Ан.Окс.хр.

Черный заполнитель по технологии предприятия-изготовителя, лак ПФ-170 ГОСТ 15907-70.

3 Шрифт для заглавных букв и цифр - ПО-4; для остальных букв - ПО-3 ГОСТ 2930-62.

4 Остальные технические требования по ОСТ 95.301-75.

Соблюдать требования
01-1874-62
Дата 17.11.05 Подпись Вет

ЦПКУ.754342.009			
3 - ЦПКУ.264.2016	2 - ЦПКУ.4144-2007	1 - ЦПКУ.78-2007	ЦПКУ.754342.009
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ворожьев	Вор	17.11.05
Проб.	Крюков	Крю	17.11.05
Т.контр.	Коробов	Кор	17.11.05
Н.контр.	Обвьянников	Обв	17.11.05
Умб.	Барменев	Бар	17.11.05
Шильдик		Лит.	Масса
Шильдик		0,15	1:1
Лист Д16АТ 1		Лист	Листов 1
ГОСТ 21631-76		②	