



- 1 Допускается изготовление из листа  
 ④ — ~~Б-НО-ПН-6 ГОСТ 19903-74-2015~~  
 08X18H10T-M38 ГОСТ 7350-77
- 2 Допускается правка.
- 3 H14.
- 4 Глубина и ширина риски К 1.0 мм. Букву К выполнить шрифтом 10...16-ПрЗ ГОСТ 26.020-80 в соответствии с чертежом. Риску и букву заштриховать эмалью ПФ-115 черной ГОСТ 6465-76.
- 5 \*Размеры для справок.
- 6 Маркировать шрифтом 5...8-ПрЗ ГОСТ 26.020-80.
- 7 Остальные технические требования по ОСТ 95.301-75.

Соблюдать требования  
01-1874-62  
Дата 17.11.05 Подпись *Роз*

5	-	40PK 640-2008	27.12.19
4	-	ИЗПК 361-2008	27.12.19
3	-	40PK 408-2008	26.12.19
2	-	40PK 414-2007	26.12.19
1	-	40PK 78-2007	25.12.19
Изм. Лист № док. Подпись Дата			
Разраб.	Воробьев	Вор	27.12.19
Пров.	Крыков	Кры	27.12.19
Т.контр.	Королев	Кор	27.12.19
Н.контр. Овсянников			
Утв.	Бартенев	Бар	27.12.19

ЦПКУ.741218.008

Диск

Лит	Масса	Масштаб
2		

Q <sub>1</sub>	26.5	1:2.5
Dist	Dist 1	

1  
2