


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер-
начальник отделения


(подпись) Е.А. Лизунов
«22» 01 2019

Техническое задание
5.01-Пр-1319 изм. «1»

Предмет закупки
прокат сортовой горячекатаный (квадрат)
08X18H10T, 12X18H10T

2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
Прокат сортовой горячекатаный из коррозионно-стойких сталей марок 08X18H10T, 12X18H10T (далее прокат) по ГОСТ 5949-75(ГОСТ 5949-2018*) с дополнительными требованиями согласно разделу 4.	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
Прокат должен быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленным), не являться опытной продукцией и/или выставочными образцами, не иметь дефектов материала, не быть поврежденными, должны быть свободны от третьих лиц (залог, запрет, арест, и т.п.)	
Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления	
ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 5949-2018*) ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 7566-94	ГОСТ 6032-2017 НП-001-15 (НП-001-97) * если начало изготовления после 01.02.2019

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Прокат предназначен для изготовления деталей оборудования, в составе элементов атомных станций 2 класса безопасности согласно НП-001-15 (НП-001-97)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прокат предназначен для изготовления деталей, работающих при температуре не более 250⁰С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>Технические требования к прокату в соответствии с ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 5949-2018*), ГОСТ 2591-2006 и настоящему техническому заданию.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид проката: прокат сортовой горячекатаный квадратный; - Точность прокатки: обычной точности прокатки (В₁); - Длина: немерной длины (НД) - По назначению: для механической обработки (подгруппа «б»), допускается подгруппа «а»; - Термообработка: термически обработанная (Т); - Вид термической обработки: закалка; - Химический состав: по ГОСТ 5632-72; <p>Дополнительные испытания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с проверкой на отсутствие склонности к межкристаллитной коррозии. Метод АМ по ГОСТ 6032-2017 с провоцирующим нагревом.
Подраздел 4.2 Требования к маркировке
Маркировка проката в соответствии с ГОСТ 7566-94, остальные требования по ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 5949-2018*) и договору на поставку.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Упаковка проката в соответствии с ГОСТ 7566-94, остальные требования по ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 5949-2018*) и договору на поставку.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Прокат поставляется с подлинниками сертификатов и указанием в них сведений, предусмотренных ГОСТ 7566-94 и настоящим техническим заданием, от каждой плавки/садки основной термической обработки, а также вида и режима термической обработки, с отметкой о приемке службой технического контроля завода-изготовителя, с отметкой «Для АЭС».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Прокат допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида, и техническими условиями погрузки и крепления грузов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно договору на поставку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Объем гарантийных обязательств и срок предоставления гарантий- согласно договору на поставку

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Прокат должен поставляться в соответствии с НТД, указанной в подразделе 4.1 раздела 4 настоящего технического задания, являющегося частью закупочной документации.

Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно наличие документа (дилерский документ/сертификат, письмо от изготовителя и т.д.), подтверждающего полномочия участника процедуры на поставку предмета закупки.

Если прокат изготовлен после 01.02.2019, поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ 5949-2018 (при необходимости настоящие технические требования могут уточняться).

Продукция импортного производства не допускается к поставке.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация предоставляемая заказчику поставщиком должна быть на бумажном носителе

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника цеха 5.01



С.Е. Козлов

Начальник отдела 8.10

21.01.19

Е.Ф. Болтышов

Главный технолог


17.12.18

О.Н. Янышев

Исполнитель


11.12.2018

А.В. Лебедев