



Детали :

- поз.1 АТМ-19.Шт.Тр.25.24.01 Полуматрица нижняя
 поз.2 АТМ-19.Шт.Тр.25.22.02 Полуматрица верхняя
 поз.3 АТМ-19.Шт.Тр.25.22.03 Толкатель I
 поз.4 АТМ-19.Шт.Тр.25.22.04 Толкатель II
 поз.5 АТМ-19.Шт.Тр.57.10.05 Штифт
 поз.6 АТМ-19.Шт.Тр.38.17.06 Выталкиватель

- 1 шт. (m = 18 кг.)
 - 1 шт. (m = 12 кг.)
 - 1 шт. (m = 1,2 кг.)
 - 1 шт. (m = 1,2 кг.)
 - 2 шт. (m=0,30x2=0,6 кг.)
 - 1 шт. (m=0,7 кг.)

- 1 H14, h14. ± IT14/2.
 2 *Размер для справки.
 3. Толкатели поз.3, 4, 6 на общей сборке условно не показаны
 4. Штамп для гидроформовки тройников $\phi 25$ по чертежу
 Л8-818-03

| АТМ-19.Шт.Тр.25.24.00 СБ | | | | | |
|--|---------|----------|-------|----------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист |
| Разраб. | Векшин | | | | Масса |
| Проб. | Смирнов | | | | 33кг. |
| Т.контр. | | | | | 1:2 |
| Н.контр. | | | | | Лист 1 |
| Читб. | | | | | Листов 2 |
| Штамп на тройник 25x14 переходный (станок YST-5) | | | | АО «АТМ» | |

поз.1 АТМ-19.Шт.Тр.25.24.01 **Полуматрица нижняя**
М 1:2 материал : 98
HRC3 48...54

