


К4-1А

(Δ) 2



Размер φ38, 0 мм  
диаметр подшипника  
установлен с радиусом  
φ35,5 с шпоном  
мастера Муромова В.

40491

1. Допускается смещение А и Б до 3 мм.
2. Остальные технические требования по общим ТУ на машины и оборудование общего назначения.
3. \* Размер для справок.

К4-1А

				Билдержатель.			Лист	Масштаб	Масштаб
Исполн.	Дубнов	М.Ф.	06.06.74	Шп. 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М
Проф.	Куманев	А.В.	06.06.74	ШМТ 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М
Т. констр.	Мокичев	В.А.	06.06.74	ШМТ 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М
Технолог	Козырев	В.В.	06.06.74	ШМТ 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М
Т. констр.	Подков	В.В.	06.06.74	ШМТ 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М
Уд.				ШМТ 1300/2564	КОТЛБ11-4	Лист	1	7,2	Б/М

Лист 40 ГОСТ 5681 - 57  
Ст. 3КЛЗ ГОСТ 14637-69

Челябинская  
ТЭЦ-2

143