

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО «Бийскэнерго»

Ю. В. Коханович

«26» 02 2018 г.

Техническое задание

на поставку электроламп КЛЛ и светодиодных ламп.

1. Перечень и объемы поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции	Полная характеристика (комплектация) изделия	Значение
1.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ E27 25BT	Световой поток, (Лм)	Не менее, 1500
		Напряжение питания, (В)	~ 220-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 31
		Температура свечения (°К)	4000-5000 °К
		Температура эксплуата- ции, (°С)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	60x120
		Форма колбы	Спираль
		Тип цоколя	E27
2.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГА- ЮЩАЯ · E27 30BT	Световой поток, (Лм)	Не менее, 1700
		Напряжение питания, (В)	~ 220-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 36
		Температура свечения (°К)	4000-5000 °К
		Температура эксплуата- ции, (°С)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	65x120

		Форма колбы	Спираль
		Тип цоколя	E27
3.	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ · E27 35BT	Световой поток, (Лм)	Не менее, 2000
		Напряжение питания, (В)	~ 220-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 37
		Температура свечения (°К)	4000-5000 °К
		Температура эксплуатации, (°С)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	75x180
		Форма колбы	Спираль
		Тип цоколя	E27
4	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ E27 105BT	Световой поток, (Лм)	Не менее, 6900
		Напряжение питания, (В)	~ 220-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 110
		Температура свечения (°К)	4000-5000 °К
		Температура эксплуатации, (°С)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	85x275
		Форма колбы	Спираль
		Тип цоколя	E27, E40
5	ЛАМПА • LED-T8 10W/600 4000K G13	Световой поток, (Лм)	Не менее, 950
		Напряжение питания, (В)	~ 200-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 15
		Температура свечения (°К)	4000-5000 °К
		Угол обзора 2Q1/2 (град)	180°-360°

		Температура эксплуатации, (°C)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	Ø22-27; 600
		Тип цоколя	G13
6	ЛАМПА • LED-T8 18W/1200 4200K G13•	Световой поток, (Лм)	Не менее, 1500
		Напряжение питания, (В)	~ 220-240 (АС)
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 25
		Температура свечения (°K)	4000-5000 °K
		Угол обзора 2Q1/2 (град)	180°-360°
		Температура эксплуатации, (°C)	-25...+40
		Габариты лампы (мм), не более	Ø22-31; 1200
		Тип цоколя	G13

2. Требования к материалам и комплектующим изделия

Возможна поставка аналога или замена ламп на светодиодные в соответствии с техническими характеристиками, указанными в разделе 1. Для светодиодных светильников допускается замена по форме колбы на грушевидную.

3. Гарантийные требования

Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента поставки на склад Покупателя.

Начальник ЭЦ



Улыбышев В.Н