

УТВЕРЖДЕНО:
 Технический директор АО «ИТС»
 Казаков М.К.
 « 19 » 02 2018 г.

Техническое задание на поставку средств индивидуальной защиты

1. Перечень ТМЦ:

№ п/п	Наименование ТМЦ	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во
1	СУМКА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА • СЭМ-03 260*300*100 ММ, РЕМЕНЬ В КОМПЛЕКТЕ •	Возможна замена на аналоги не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Шт.	2
2	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •	Допустимые замены: Респиратор 3М™ 9312 + Aura™ Респиратор 3М™ 9322 + Aura™	Шт.	4
3	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	4
4	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	8
5	КОВЕР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТР ТС 019/2011, ГОСТ 4997-75 • 500*500 •	Рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С. Толщина 6 мм	Шт.	13
6	НАКОЛЕННИКИ ГОСТ 12.4.011-89	Допускается продукция с характеристиками не уступающими заявленным (производитель любой)	Пара	11
7	ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ПОД КАСКУ	ТР ТС 019/2011 Материал: 100 хлопок. Утеплитель: ватин.	Шт.	8
8	ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТР ТС 019/2011 • 285 (44) •	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78 Верх обуви: резина с утолщением по борту; Подошва: рефленая резина;	Пара	1
9	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •	Замена возможна на аналоги не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Шт.	2
10	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •		Шт.	2
11	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •		Шт.	2
12	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТР ТС 019/2011 • 337 (45) •	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78 Верх обуви: резина; Подошва: рефленая резина, не менее 6 мм; Внутренняя прокладка: из прочного токопроводящего материала; Высота: не менее 160 мм (с завернутым отворотом)	Пара	1
13	КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМ3-55 FAVORIT RAPID + НАУШНИКИ СОМ3-5 ТР ТС 019/2011 • КРАСНАЯ •	Замена не допускается	Шт.	7
14	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • СОМ3-55 FAVORIT RAPID TREK БЕЛАЯ АРТИКУЛ	Замена не допускается	Шт.	11

	75617 •			
15	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • COM3-55 FAVORIT RAPID TREK ОРАНЖЕВАЯ АРТИКУЛ 75614 •	Замена не допускается	Шт.	5
16	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ТР ТС 019/2011 • ЗНД2 ADMIRAL (6) •	Возможна замена на аналоги, не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции в рамках линейки указанного производителя	Шт.	5
17	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ТР ТС 019/2011 • ЗП2 PANORAMA		Шт.	12
18	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ТР ТС 019/2011 • O55 HAMMER PROFI (PC) •		Шт.	12
19	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР L 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 511-2012 Материал подклада 100% хлопок, материал покрытия поливинилхлорид с латексом. Длина не менее 270 мм. Технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 4; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 2; - стойкость к проколу – уровень не менее 1; - устойчивость к конвективному холоду – уровень не менее 1; - водонепроницаемая; - вкладыш полушерстяной; - антибактериальная обработка.	Пара	22
20	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •		Пара	1
21	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Наличие трикотажной манжеты, полное покрытие двойным нитрилом. Основа 100% хлопок. Длина перчаток не менее 250 мм, покрытие – нитрилбутадиеновое. Технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 3; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 1; - антибактериальная обработка.	Пара	1
22	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
23	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
24	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 9 НЕПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Наличие трикотажной манжеты, частичное или полное покрытие двойным нитрилом. Основа 100% хлопок. Длина перчаток не менее 250 мм., покрытие – нитрилбутадиеновое. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 3; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 1; - антибактериальная обработка.	Пара	30
25	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Перчатки, цельновязанные с манжетой (оверлок) трикотажные из смешанной пряжи (хлопок + полиэфир), с точечным полимерным покрытием.	Пара	375
26	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Длина перчаток не менее 250 мм. Основа: смешанный трикотаж с содержанием хлопка не менее 60%.	Пара	72
27	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Покрытие: точечное полимерное покрытие (на основе ПВХ) ладонной стороны перчатки. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011	Пара	24

		- от механических воздействий- стойкость к истиранию, циклы – не менее 350;; - сопротивление отрыву точечного полимерного покрытия, циклов – не менее 150. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (декларация с приложением протоколов испытаний, маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.		
28	ПОЛУМАСКА ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ТР ТС 019/2011 • 3М 9332 •	Допустимые замены: Респиратор 3М™ 9312 + Aura™ Респиратор 3М™ 9322 + Aura™	Шт.	100
29	НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ТР ТС 019/2011 • СОМЗ-1 ЯГУАР •	Возможна замена на аналоги, не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции в рамках линейки указанного производителя	Шт.	2
30	НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ТР ТС 019/2011 • СОМЗ-5 ШТУРМ •		Шт.	7
31	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР L 100% ЛАТЕКС, ХЛОПКОВАЯ ПОДЛОЖКА •	Перчатки из натурального латекса с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Материал: натуральный латекс с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Длина: не менее 300мм; Толщина: не менее 0,4мм; Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011	Пара	6
32	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 100% ЛАТЕКС, ХЛОПКОВАЯ ПОДЛОЖКА •	- от общих производственных загрязнений. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.	Пара	10
33	ФАРТУК ПВХ ТР ТС 019/2011 • ОБЛЕГЧЕННЫЙ •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100%. Толщина: 0,15 мм. Вес: 150 г. Размер: 86 см x112 см.	Шт.	1
34	ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ППФ-1 • С МАСКОЙ ШМП АРПБ.305262.004.000ТУ И ФИЛЬТРОМ A1B1E1K1NGP3D •	Замена не допускается	Шт.	1
35	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ	Защита от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия) ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012	Шт.	1
36	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
37	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
38	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •	Допустимые замены: Респиратор 3М™ 9312 + Aura™ Респиратор 3М™ 9322 + Aura™	Шт.	4
39	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	4
40	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	4
41	ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ПОД КАСКУ	ТР ТС 019/2011 Материал: 100 хлопок. Утеплитель: ватин.	Шт.	1

42	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •	Замена возможна на аналоги, не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Шт.	2
43	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •		Шт.	2
44	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •		Шт.	2
45	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • COM3-55 FAVORIT RAPID TREK БЕЛАЯ АРТИКУЛ 75617 •	Замена не допускается	Шт.	12
46	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • COM3-55 FAVORIT RAPID TREK ОРАНЖЕВАЯ АРТИКУЛ 75614 •	Замена не допускается	Шт.	8
47	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ	Защита от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия) ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012	Шт.	1
48	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
49	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
50	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР L 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 511-2012 Материал подклада 100% хлопок, материал покрытия поливинилхлорид с латексом. Длина не менее 270 мм. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики:	Пара	17
51	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •	- стойкость к истиранию – уровень не менее 4; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 2 - стойкость к проколу – уровень не менее 1; - устойчивость к конвективному холоду – уровень не менее 1; - водонепроницаемая; - вкладыш полушерстяной; - антибактериальная обработка.	Пара	6
52	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 100% ЛАТЕКС, ХЛОПКОВАЯ ПОДЛОЖКА •	Перчатки из натурального латекса с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Материал: натуральный латекс с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Длина: не менее 300мм; Толщина: не менее 0,4мм; Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от общих производственных загрязнений. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.	Пара	3
53	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Наличие трикотажной манжеты, частичное или полное покрытие двойным нитрилом. Основа 100% хлопок. Длина перчаток не менее 250 мм, покрытие – нитрилбутадиеновое.	Пара	1
54	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	Технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 3; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 1; - антибактериальная обработка.	Пара	1
55	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1

56	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Перчатки, цельновязанные с манжетой (оверлок) трикотажные из смешанной пряжи (хлопок + полиэфир), с точечным полимерным покрытием. Длина перчаток не менее 250 мм. Основа: смешанный трикотаж с содержанием хлопка не менее 60%. Покрытие: точечное полимерное покрытие (на основе ПВХ) ладонной стороны перчатки. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от механических воздействий- стойкость к истиранию, циклы – не менее 350;; - сопротивление отрыву точечного полимерного покрытия, циклов – не менее 150. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (декларация с приложением протоколов испытаний, маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.	Пара	124
57	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •		Пара	119
58	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •		Пара	24
59	ПЕРЧАТКИ-ВКЛАДЫШ ТР ТС 019/2011 • ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ •	Замена возможна на аналоги, не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Пара	2
60	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •	Допустимые замены: Респиратор 3М™ 9312 + Aura™ Респиратор 3М™ 9322 + Aura™	Шт.	8
61	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	4
62	ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ (РЕСПИРАТОР) • 3М 9926 FFP2 С КЛАПАНОМ ВЫДОХА •		Шт.	4
63	ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ ПОД КАСКУ	ТР ТС 019/2011 Материал: 100 хлопок. Утеплитель: ватин.	Шт.	16
64	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •	Замена возможна на аналоги не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Шт.	2
65	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •		Шт.	2
66	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • COM3-55 FAVORIT RAPID TREK БЕЛАЯ АРТИКУЛ 75617 •	Замена не допускается	Шт.	7
67	КАСКА ЗАЩИТНАЯ ТР ТС 019/2011 • COM3-55 FAVORIT RAPID TREK БЕЛАЯ АРТИКУЛ 75617 •	Замена не допускается	Шт.	1
68	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 511-2012 Материал подклада 100% хлопок, материал покрытия поливинилхлорид с латексом. Длина не менее 270 мм. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 4; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 2 - стойкость к проколу – уровень не менее 1; - устойчивость к конвективному холоду – уровень не менее 1; - водонепроницаемая;	Пара	1
69	ПЕРЧАТКИ МОРОЗОСТОЙКИЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 2-Х СЛОЙНЫЙ ПВХ, ВКЛАДЫШ ПУ		Пара	4

	ПАРОПЛАСТ, ДО -40 С •	- вкладыш полушерстяной; - антибактериальная обработка.		
70	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР XL 100% ЛАТЕКС, ХЛОПКОВАЯ ПОДЛОЖКА •	Перчатки из натурального латекса с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Материал: натуральный латекс с хлопковым напылением на внутренней поверхности. Длина: не менее 300мм; Толщина: не менее 0,4мм; Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от общих производственных загрязнений. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.	Пара	3
71	ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 •	Перчатки с комбинированным верхом из кожаного спилка и текстильного материала с подкладкой из искусственного меха, с трикотажной крагой. Основа: трикотажное полотно (хлопок + полиэфир), с подкладкой из искусственного меха. Длина перчаток не менее 270 мм. Покрывтие: спилок. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от механических воздействий – стойкость к истиранию, циклы не менее 350; - от повышенных температур – контакт с нагретыми поверхностями до 250° С; - от пониженных температур. Сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011 (маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 2.	Пара	3
72	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Наличие трикотажной манжеты, полное покрытие двойным нитрилом. Основа 100% хлопок. Длина перчаток не менее 250 мм, покрытие – нитрилбутадиеновое. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 3; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 1; - антибактериальная обработка.	Пара	1
73	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
74	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
75	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Перчатки, цельновязанные с манжетой (оверлок) трикотажные из смешанной пряжи (хлопок + полиэфир), с точечным полимерным покрытием. Длина перчаток не менее 250 мм. Основа: смешанный трикотаж с содержанием хлопка не менее 60%. Покрывтие: точечное полимерное покрытие (на основе ПВХ) ладонной стороны перчатки. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от механических воздействий- стойкость к истиранию, циклы – не менее 350;; - сопротивление отрыву точечного полимерного покрытия, циклов – не менее 150. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (декларация с приложением протоколов испытаний, маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс	Пара	59
76	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •		Пара	24
77	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •		Пара	30

		риска 1.		
78	БЕРУШИ ТР ТС 019/2011 • СО ШНУРКОМ •	Замена возможна на аналоги не уступающие по техническим и функциональным характеристикам продукции.	Шт.	5
79	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ	Защита от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия) ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012	Шт.	1
80	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
81	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
82	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
83	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
84	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН СВЕТОВИТ ТР ТС 019/2011 • 100 МЛ		Шт.	1
85	ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 •	Перчатки с комбинированным верхом из кожаного спилка и текстильного материала с подкладкой из искусственного меха, с трикотажной крагой. Основа: трикотажное полотно (хлопок + полиэфир), с подкладкой из искусственного меха. Длина перчаток не менее 270 мм. Покрытие: спилок. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от механических воздействий – стойкость к истиранию, циклы не менее 350; - от повышенных температур – контакт с нагретыми поверхностями до 250° С; - от пониженных температур. Сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011 (маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 2.	Пара	3
86	ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ТР ТС 019/2011 •		Пара	3
87	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Наличие трикотажной манжеты, полное покрытие двойным нитрилом. Основа 100% хлопок. Длина перчаток не менее 250 мм., покрытие – нитрилбутадиеновое. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: - стойкость к истиранию – уровень не менее 3; - сопротивление порезу – уровень не менее 1; - сопротивление раздиру – уровень не менее 1; - антибактериальная обработка.	Пара	1
88	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
89	ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТР ТС 019/2011 • РАЗМЕР 11 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТА •		Пара	1
90	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Перчатки, цельновязанные с манжетой (оверлок) трикотажные из смешанной пряжи (хлопок + полиэфир), с точечным полимерным покрытием. Длина перчаток не менее 250 мм. Основа: смешанный трикотаж с содержанием хлопка не менее 60%.	Пара	12
91	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •		Пара	12

92	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ ТР ТС 019/2011 • С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ •	Покрытие: точечное полимерное покрытие (на основе ПВХ) ладонной стороны перчатки. Качественные характеристики: Согласно ТР ТС 019/2011 - от механических воздействий- стойкость к истиранию, циклы – не менее 350;; - сопротивление отрыву точечного полимерного покрытия, циклов – не менее 150. Декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011 (декларация с приложением протоколов испытаний, маркировка изделия в соответствии с п.4.10 ТР ТС 019/2011); класс риска 1.	Пара	12
----	---	---	------	----

2. Требования к количеству товара:

2.1. Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Покупателю, указывается в спецификации к договору, при обязательном сохранении цен, указанных в протоколе закупки.

2.2. Планируемый объем поставки может корректироваться покупателем в меньшую сторону в зависимости от производственных потребностей.

3. Требования по качеству:

3.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации.

3.2. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также каких-либо несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

3.3. В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия его условиям Договора или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Договора, в течение 30 дней.

3.4. **ДОПУСКАЕТСЯ** поставка материалов согласно пункту №1 технического задания.

4. Требования по срокам, по периодичности и месту поставок:

4.1. Место поставки ТМЦ: г. Новосибирск, ул. Выборная, 201/5.

4.1.1. Месяц поставки: апрель 2018г.

5. Требования к дополнительным, сопутствующим работам, услугам:

5.1. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должен исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

6. Передаваемая вместе с товаром документация:

6.1. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

7. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения и гарантийному обслуживанию, сроку и условиям эксплуатации:

7.1. На день поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75% от полного срока годности поставляемого Товара. При отсутствии на упаковке информации о сроке годности, гарантия на поставляемый Товар должна составлять 24 месяца со дня поставки Товара.

8. Требования к входному контролю:

8.1. Приемка Продукта по ассортименту / количеству / качеству (видимые недостатки) осуществляется уполномоченным представителем Покупателя. Приемка Продукта оформляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной о приемке Продукта.

8.2. При обнаружении несоответствия Продукта товарной накладной, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия об ассортименте / количестве / качестве (видимые недостатки) Продукта, Сторонами незамедлительно составляется акт, в котором отражаются выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Продукта. Покупатель, обнаруживший недостатки (несоответствия) Продукта при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.

8.3. При обнаружении Покупателем скрытых недостатков (несоответствий) Продукта, Покупатель извещает Поставщика о факте такого обнаружения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков (несоответствий). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения Поставщика при участии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя составляется двусторонний акт об обнаружении скрытых недостатков (несоответствий) Продукта. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика, акт, подписанный Покупателем в одностороннем порядке, считается принятым Поставщиком, и является основанием для предъявления Покупателем претензий по качеству Продукта к Поставщику.

9. Требования к предложениям участников запроса предложений и к заключению договора:

9.1. Поставщик заключает договор на условиях Заказчика, по рекомендованной форме договора, указанной в Приложении к документации о закупке. Форма договора редактированию не подлежит.

9.2. Цены, указанные в предложении участников конкурентной процедуры, указываются в рублях.

Исполнитель:


Ведущий специалист СЛ ООПД АО «ИТС»



Зверева Е.Л.

Согласовано:

Начальник СЛ ООПД АО «ИТС»



Мануйлов А.В.

Начальник ООПД АО «ИТС»

Кичигина О. С.

Ведущий инженер по охране труда АО «ИТС»

Попенова С.К.